

## Wykaz czynności kontrolnych ATE. Prawidłowy montaż tarcz hamulcowych.



Klient: ..... Producent pojazdu: .....  
 Ulica: ..... Typ: .....  
 Miejscowość: ..... Rok produkcji: .....  
 Nr tel.: ..... Przebieg w km: .....

**Drogi Kliencie,**  
 Wykonaliśmy ze starannością montaż tarcz hamulcowych i zakreśliliśmy dokonane czynności. Zyczymy Panu/Przyjemnej jazdy z nowymi tarczami hamulcowymi ATE!

	<input type="checkbox"/> Luz łożysk kół sprawdzony? Łożyiska kół wyregulowane (O ile ich regulacja jest jeszcze możliwa)	<input type="checkbox"/> Gniazdo zacisku i prowadnica wyczyszczone? Okładziny hamulcowe na płaszczyznach ślizgowych, np. przy łożyskach i młoteczkowym, natłuszczone pastą ATE Plastilube?
	<input type="checkbox"/> Płaska koła starannie wyczyszczona? Płaska musi być metalicznie czysta!	<input type="checkbox"/> Śruby kół dokręcone kluczem dynamometrycznym? Czy zastosowano właściwy moment obrotowy? Zbyt wysoki moment obrotowy może spowodować odkształcenie płaszczyzny!
	<input type="checkbox"/> Płaska koła zmierzona? Maks. dopuszczalne bicie boczne 0,020 mm (wartość referencyjna). Lepiej, gdy jest bliższe zeru! Wartość zmierzona LP ..... PP ..... Płaska koła sprawdzona za pomocą liniału krawędziowego?	<input type="checkbox"/> Elementy gumowe oraz łączniki gumowo-metalowe osi przedniej sprawdzone? Ewentualnie wymienione na twardsze? Od 80.000 km. zaleca się w przypadku niektórych pojazdów! Należy przestrzegać wskazań producentów pojazdów!
	<input type="checkbox"/> Płaska naoliwiona olejem w aerolu? W żadnym przypadku nie używać pasty miedziovej!	<input type="checkbox"/> Końcówki drążka kierowniczego i amortyzatory układu kierowniczego sprawdzone pod kątem zużycia?
	<input type="checkbox"/> Tarcza hamulcowa ATE, pierścieni cieniory oraz powierzchnia stykowa płasty wyczyszczone, odtłuszczone. Tarcza ATE PowerDisc nie musi być odtłuszczana, jeśli w opakowaniu znajduje się czerwona kartka informacyjna!	<input type="checkbox"/> Opory pojazdu sprawdzone pod kątem ewentualnego występowania wgłębień (uszkodzeń)? Koła pojazdu wyważone, biele promieniowe i boczne sprawdzone?
	<input type="checkbox"/> Tarcza hamulcowa zmierzona? Maks. dopuszczalne bicie boczne zamontowanej tarczy od 0,060 do 0,090 mm (wartość referencyjna). Oprócz tego należy przymocować tarczę z subarnymi wzgl. nakrętkami z podkładkami! Wartość zmierzona LP ..... PP .....	<input type="checkbox"/> Okładziny hamulcowe dotarte bez gwałtownego hamowania?
	<input type="checkbox"/> Współpraca ruchowa zacisku hamulcowego, elementów ślizgowych i tłoczka sprawdzona? Ewentualnie elementy ślizgowe wzgl. uszczelka tarczy wymienione?	
		Pieczętka warsztatu/Data/Podpis

## Wykaz czynności kontrolnych ATE. Prawidłowy montaż tarcz hamulcowych.



Klient: ..... Producent pojazdu: .....  
 Ulica: ..... Typ: .....  
 Miejscowość: ..... Rok produkcji: .....  
 Nr tel.: ..... Przebieg w km: .....

**Drogi Kliencie,**  
 Wykonaliśmy ze starannością montaż tarcz hamulcowych i zakreśliliśmy dokonane czynności. Zyczymy Panu/Przyjemnej jazdy z nowymi tarczami hamulcowymi ATE!

	<input type="checkbox"/> Luz łożysk kół sprawdzony? Łożyiska kół wyregulowane (O ile ich regulacja jest jeszcze możliwa)	<input type="checkbox"/> Gniazdo zacisku i prowadnica wyczyszczone? Okładziny hamulcowe na płaszczyznach ślizgowych, np. przy łożyskach i młoteczkowym, natłuszczone pastą ATE Plastilube?
	<input type="checkbox"/> Płaska koła starannie wyczyszczona? Płaska musi być metalicznie czysta!	<input type="checkbox"/> Śruby kół dokręcone kluczem dynamometrycznym? Czy zastosowano właściwy moment obrotowy? Zbyt wysoki moment obrotowy może spowodować odkształcenie płaszczyzny!
	<input type="checkbox"/> Płaska koła zmierzona? Maks. dopuszczalne bicie boczne 0,020 mm (wartość referencyjna). Lepiej, gdy jest bliższe zeru! Wartość zmierzona LP ..... PP ..... Płaska koła sprawdzona za pomocą liniału krawędziowego?	<input type="checkbox"/> Elementy gumowe oraz łączniki gumowo-metalowe osi przedniej sprawdzone? Ewentualnie wymienione na twardsze? Od 80.000 km. zaleca się w przypadku niektórych pojazdów! Należy przestrzegać wskazań producentów pojazdów!
	<input type="checkbox"/> Płaska naoliwiona olejem w aerolu? W żadnym przypadku nie używać pasty miedziovej!	<input type="checkbox"/> Końcówki drążka kierowniczego i amortyzatory układu kierowniczego sprawdzone pod kątem zużycia?
	<input type="checkbox"/> Tarcza hamulcowa ATE, pierścieni cieniory oraz powierzchnia stykowa płasty wyczyszczone, odtłuszczone. Tarcza ATE PowerDisc nie musi być odtłuszczana, jeśli w opakowaniu znajduje się czerwona kartka informacyjna!	<input type="checkbox"/> Opory pojazdu sprawdzone pod kątem ewentualnego występowania wgłębień (uszkodzeń)? Koła pojazdu wyważone, biele promieniowe i boczne sprawdzone?
	<input type="checkbox"/> Tarcza hamulcowa zmierzona? Maks. dopuszczalne bicie boczne zamontowanej tarczy od 0,060 do 0,090 mm (wartość referencyjna). Oprócz tego należy przymocować tarczę z subarnymi wzgl. nakrętkami z podkładkami! Wartość zmierzona LP ..... PP .....	<input type="checkbox"/> Okładziny hamulcowe dotarte bez gwałtownego hamowania?
	<input type="checkbox"/> Współpraca ruchowa zacisku hamulcowego, elementów ślizgowych i tłoczka sprawdzona? Ewentualnie elementy ślizgowe wzgl. uszczelka tarczy wymienione?	
		Pieczętka warsztatu/Data/Podpis