



ATE FB 5e

Niedrogie, 5-litrowe urządzenie do napełniania i odpowietrzania – dla profesjonalistów rozpoczynających działalność w dziedzinie serwisowania układów hamulcowych.

Zalety w skrócie:

- Solidna konstrukcja
- Łatwa obsługa
- Spełnia wymagania producentów pojazdów
- Dwa nastawiane stopnie ciśnienia
- Urządzenie przygotowane na 5-litrowe pojemniki ATE – bez konieczności przelewania płynu hamulcowego
- Niezawodne wyłączenie po opróżnieniu pojemnika
- Idealny stosunek ceny do jakości

Numer katalogowy:
03.9302-1500.4



ATE FB 5e

Krótko o ATE FB 5e:

Elektroniczne urządzenie ATE FB 5e charakteryzuje się bardzo komfortową obsługą. Posiada ono tylko dwa łączniki: wyłącznik główny i przełącznik ciśnienia roboczego. Użytkownik może wybrać jedno z dwóch nastaw ciśnienia 1 lub 2 bar, w zależności od wymagań producenta pojazdu.

Po podłączeniu węża wlewowego do zbiornika wyrównawczego za pomocą króćca wlewowego ATE i włączeniu wtyczki do gniazdka 220 V użytkownik musi tylko wybrać żądane ciśnienie i włączyć urządzenie. Następnie można od razu zacząć odpowietrzanie układu hamulcowego lub sprężłowego. ATE FB 5e odpowietrza się samoczynnie. Specjalna pompa wytwarza pulsacyjny strumień płynu, który pomaga w całkowitym opróżnieniu i wypłukaniu układu hydraulicznego. Bezpieczne wyłączenie po opróżnieniu pojemnika z płynem hamulcowym zapobiega niezawodnie włączaniu powietrza do układu hamulcowego.

Obudowa urządzenia ATE FB 5e jest skonstruowana w taki sposób, że może pomieścić 5-litrowy pojemnik z płynem hamulcowym firmy ATE. Dzięki temu płynu nie trzeba przelewać. Zamykana od góry obudowa zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do urządzenia. Armatura obsługowa jest cofnięta i dzięki temu zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Rady dla fachowców:

Dzięki bardzo prostej obsłudze, solidnej technice, solidnej konstrukcji i atrakcyjnej cenie nowe urządzenie ATE FB 5e doskonale nadaje się do mniejszych warsztatów, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. W funkcji drugiego urządzenia na wyposażeniu może zwiększyć możliwości warsztatu umożliwiając wymianę płynu hamulcowego na kolejnym stanowisku, zmniejszając ilość pojemników na wymianę.

Urządzenie jest dostarczane razem z euro-adapterem numer 20.

Specyfikacje techniczne:

Pojemność pojemnika na płyn:	5 l
Zasilanie:	230 V~, 50 – 60 Hz
Wydajność pompy:	12 litrów/godzinę przy przeciwciśnieniu 2 bar
Automatyczne końcowe wyłączenie pompy:	Przy poziomie cieczy w pojemniku około 9 mm
Długość kabla zasilającego:	4,2 m
Długość węża wlewowego:	3,5 m
Wymiary: szer. x wys. x gł.	270 x 530 x 250 mm
Ciężar:	8,5 kg

Więcej informacji na temat ATE FB 5e i szerokiego asortymentu sprzętu i narzędzi ATE do serwisowania hamulców można znaleźć w katalogu narzędzi ATE lub w Internecie na stronie www.ate-info.de.



ATE – marka koncernu Continental

Continental Aftermarket GmbH

Postfach 90 01 20 · 60441 Frankfurt a. M. · Niemcy · Telefon +49 69 7603-1 · Faks +49 69 7610-61

www.ate.de

